RISICO: BLOOTSTELLING AAN SCHADELIJK GELUID

Beschrijving: Blootstelling aan een geluidsniveau boven 80 dB(A) kan onomkeerbare gehoorschade opleveren.

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ BLOOTSTELLING AAN SCHADELIJK GELUID

- Inventariseer op welke plaatsen en bij welke werkzaamheden er sprake is van blootstelling aan schadelijk geluid.
- Neem allereerst technische of organisatorische maatregelen die blootstelling aan schadelijk geluid wegnemen of tot een minimum beperken. Volg hierbij het Alara principe: zo laag als redelijkerwijs bereikbaar is.
- Stel gehoorbeschermingszones vast.
- Markeer de gehoorbeschermingszones.
- Geef uw medewerkers voorlichting en instructie over schadelijk geluid, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan:
  a. de aard van de risico's die voortvloeien uit blootstelling aan lawaai;
  b. de genomen maatregelen;
  c. de actiewaarden;
  d. de resultaten van de beoordeling en meting van de lawaainiveaus waaraan de werknemers zijn blootgesteld en een uitleg van de betekenis en mogelijk daaraan verbonden risico's;
  e. het juiste gebruik van individuele gehoorbeschermers;
  f. hoe signalen van gehoorbeschadiging zijn op te sporen en kunnen worden gemeld;
  g. de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op audiometrisch onderzoek en het doel van dit onderzoek;
  h. veilige werkmethoden om de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken.
- Zie erop toe dat medewerkers afspraken en regels nakomen.
- Stel aan medewerkers gehoorbescherming beschikbaar die is afgestemd op het geluidsniveau, het frequentiespectrum, de persoon, de werkplek en de taak.
- Als er voor een medewerker kans op gehoorschade is, stel hem/haar dan in de gelegenheid een audiometrisch onderzoek te ondergaan.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Datum: 3 juli 2024

Revisie informatie: 1e revisie 18-03-2014, 2e revisie 22-06-17, 3e revisie 10-05-2023